

Профессиональная панель  
**LB9850SDG2**

### Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Размер экрана (диагональ)	98"
Производитель матрицы / тип подсветки	LG/D-LED
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В)	2158,85 x 1214,35 мм
Разрешение (Г x В)	3840 x 2160 @60 Гц
Яркость (тип.)	500 кд/м2
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд (8 бит+ FRC)
Цветовой охват (NTSC)	70%
Угол обзора (Г / В)	178 / 178 град.
Время отклика (тип.)	8 мс
Размер пикселя (Ш x В), мм	0.5622 x 0.5622 мм
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов
Обработка поверхности панели (коэффициент рассеивания)	3%

#### ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI-IN (Интерфейс HDMI 2.0, макс. разрешение 3840x2160@60Гц)	x2
DP IN (Интерфейс DP 1.2a, макс. разрешение 3840x2160@60Гц)	x1
USB (Версия USB 2.0, Type-A, для воспроизведения контента, для обновления системы)	x1
USB (Версия USB 3.0, Type-A, для воспроизведения контента)	x1
LAN (Интерфейс RJ45)	x1
RS232 IN (Интерфейс RJ45)	x1
RS232 OUT (Интерфейс RJ45)	x1
AUDIO OUT (Интерфейс SPDIF)	x1
AUDIO OUT (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x1

#### ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Android 13
Оперативная память	4 Гб
Тип встроенной памяти	eMMC
Объем встроенной памяти	16 Гб
Процессор	ARM A53 Quad core
Графическая карта	Mali G51 MP2 (2EE)

#### БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Тип модуля	Несъемный
Wi-Fi	2.4G/5G 802.11b/g/n/ac
Чип	Mediatek MT7663BU
Bluetooth	Нет

#### ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мощность	2 x 16 Вт
Количество каналов	2.0

<b>ИНСТАЛЛЯЦИЯ</b>	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
Угол наклона (Г/В)	0/0 град.
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ</b>	
Требования к питанию	АС100-240 В ~ 50/60 Гц
Рабочая потребляемая мощность	350 Вт
Максимальная потребляемая мощность	470 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Габариты панели (Ш x В x Г)	2204.8 x 1260.4 x 101.7 мм
Вес панели	78.5 кг
Габариты (брутто) (Ш x В x Г)	2470 x 1611 x 325 мм
Вес панели (брутто)	131.3 кг
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру)	23 мм
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ)	800 x 600 мм (M8)
Наличие ручек для переноса	Есть
<b>УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ</b>	
Температура (рабочая)	0 ~ + 40°C
Температура (хранение)	-10°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	20% - 80% RH
Влажность (хранение)	10% - 80% RH
Режим работы	24/7
<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>	
В комплект поставки входит:	x1 Кабель питания 1.5 м x1 Пульт ДУ x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон/паспорт изделия
<b>ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ</b>	
	4К дисплей Одинаковая ширина рамки со всех четырёх сторон Варианты инсталляции: портретный и ландшафтный Клиентское приложение Digital Signage Предустановленный медиаплеер Магазин приложений LumienStore Режим точки доступа Пульт ДУ с функцией гироскопа Автоматическое включение при появлении видеосигнала Настройка расписания ВКЛ./ВЫКЛ. Встроенные динамики

## ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА

