

Профессиональная панель
LB5050SDG2

Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Размер экрана (диагональ)	50"
Производитель матрицы / тип подсветки	BOE/E-LED
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В)	1095.84 x 616.41 мм
Разрешение (Г x В)	3840 x 2160 @60 Гц
Яркость (тип.)	500 кд/м2
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд (8 бит + FRC)
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (Г / В)	178 / 178 град.
Время отклика (тип.)	8 мс
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	50000 часов
Обработка поверхности панели (коэффициент рассеивания)	25%, твёрдость покрытия 3H

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI IN	x2
RS232 IN	x1
USB (Версия USB 2.0, Type-A)	x2
LAN (Интерфейс RJ45)	x1
AUDIO OUT (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x1

ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Android 13
Оперативная память	4 Гб
Тип встроенной памяти	eMMC
Объем встроенной памяти	32 Гб
Чипсет и процессор	Amlogic T982 (4 cores Cortex A55)
Графическая карта	Mali G31 MP2

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Тип модуля	Несъемный
Wi-Fi	2.4G/5G

ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мощность	2 x 5 Вт
Количество каналов	2.0

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
Угол наклона (Г/В)	0/0 град.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Требования к питанию	AC 100-240 В ~ 50/60 Гц
Рабочая потребляемая мощность	96 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты панели (Ш x В x Г)	1116.2 x 636.4 x 47.7 мм
Вес панели	14.5 кг
Габариты (брутто) (Ш x В x Г)	1192 x 714 x 142 мм
Вес панели (брутто)	17 кг
Цвет	Чёрный
Ширина рамок (по периметру)	7.8 мм
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ)	400 x 400 мм (M6)
Наличие ручек для переноса	Нет

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура (рабочая)	0 ~ + 40°C
Температура (хранение)	-10°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	20% - 80% RH
Влажность (хранение)	10% - 80% RH
Режим работы	24/7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:	x1 Кабель питания x1 Пульт ДУ x1 Кабель HDMI 1.5 м
-----------------------------	--

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Одинаковая ширина рамки со всех четырёх сторон
Варианты инсталляции: портретный и ландшафтный
Клиентское приложение Digital Signage
Предустановленный медиаплеер
Магазин приложений Lumien
Пульт ДУ с функцией гироскопа
Встроенные динамики

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА

